



Super Activo



Fő adatai:

Működési feszültség: 230V, 50Hz

Működési feszültség Észak-Amerikában: 120V, 60Hz

Teljesítmény felvétel: 350 W

Légszállítás: 450 m³ / h

Ózon előállítási mennyiség: 12 000 mg/h

Alumínium és műanyag ház

Méretek:

58cm x 45cm x 84cm csomagolásban szállítva

50cm x 40cm x 100cm kicsomagolva, fogantyúval

Tömeg csomagolva 40 kg szállítására - kicsomagolt 33 kg

KÖRNYEZETI KORLÁTOZÁSOK

Környezeti hőmérséklet: -5 ° C és + 40 ° C között

Relatív páratartalom: 95% -ig

BIZTONSÁGI TULAJDONSÁGOK:

- Biztosíték
- Villogó fényjelző
- Hangjelzés riasztás
- Differenciálynomás-szabályozó
- Ajtó reteszelve

UNIQUE DEACTIVATION CYCLE

A Super Activo rendelkezik egy aktiválási ciklussal és a egyedi, teljesen automatizált deaktiválási ciklus. Ez a ciklus gyorsan eltávolítja az ózon területét az ózon után a kezelés befejeződött, minimálisra csökkentve a

A levegő-helyreállító szakembernek teljesítő levegőt kell töltenie kezelés. A Super Activo megfelel az UL, FCC és CSA szabványok.

Különösen figyeljünk arra:

A lakást el kell hagyni és biztosítani, hogy a fertőtlenítés alatt senki ne juthasson be! A helyiség berendezésében, tárgyaiban semmilyen kárt nem okoz az eljárás! Viszont figyeljünk arra, hogy az ózon kis százalékban hátrányosan befolyásolhatja a beltéri növényeket és kárt okozhat olyan anyagokban, mint a gumi, gumival bevont elektromos huzalok és a fogékony színezéket és szövetet tartalmazó szövetek és műalkotások, pigmentjeire. (US EPA, 1996a) A fertőtlenítés végén a gépeket eltávolítjuk és egészséges biztonságos környezetet adunk át!